

Modification au Manuel Féline

Chapitre 1 *Installation*

Le matériel décrit page 7, photo 1, a été modifié. La plaque à visser a été supprimée et les deux vis à tête hexagonale ont été munies d'un écrou. Il faudra commencer par séparer vis et écrou et ensuite suivre l'installation décrite dans le manuel, avec les différences suivantes au début.

L'étape de la photo 3 est supprimée et doit être remplacée par ce qui suit : amener directement le connecteur en forme de D contre l'ouverture à l'intérieur de l'ordinateur, aligner les encoches en dessus et en dessous de l'ouverture, avec les trous sur les côtés du connecteur. Introduire de l'extérieur de l'ordinateur une vis à tête hexagonale dans l'un de ces trous et appliquer un écrou sur le filetage de cette vis, qui dépasse alors à l'intérieur de l'ordinateur. Faire tourner la vis à tête hexagonale, en maintenant avec un doigt l'écrou. Faire de même avec l'autre vis et l'autre écrou. Vous pouvez finir le serrage à l'aide de la petite clef fournie. Un serrage important n'est pas nécessaire, ne pas insister lorsque la pression de votre doigt ne suffit plus à bloquer l'écrou.

Pour le reste de l'installation, aucune autre différence avec la description du manuel.